



Pro DN 10 až DN 80 se u ČSN volí ploché přivařovací přírubby pro PN 16.

DN	DIN 2576	d ₁ ČSN 131223	d ₅	D	b	k	šroubové otvory		Hm. kg
							počet	d ₂	
15	21,3		22	95	14	65	4	14	0,669
20	26,9		27,6	105	16	75	4	14	0,736
25	33,7		34,4	115	16	85	4	14	1,11
32	42,4		43,1	140	16	100	4	18	1,62
40	48,3		49	150	16	110	4	18	1,86
50	60,3		61,1	165	18	125	4	18	2,47
65	76,1		77,1	185	18	145	4	18	3,00
80	88,9		90,3	200	20	160	8	18	3,79
100	114,3		115,9	220	20	180	8	18	4,03
		108	109		22				4,2
125	139,7		141,6	250	22	210	8	18	5,46
		133	134		24				5,71
150	168,3		170,5	285	22	240	8	22	6,57
		159	160		24				6,72
200	219,1		221,8	340	24	295	8	22	9,31
		219	221		26				
250	273		276,2	395	26	350	12	22	11,9
		273	275		26				13,8
300	323,9		327,6	445	26	400	12	22	14,6
		324	326		28				20,6
350	355,6		359,7	505	28	460	16	22	18,9
		377	379		30				25,9
400	406,4		411	565	32	515	16	26	24,5
		426	428		38				41,1
500	508		513,6	670	34	620	20	26	31,9
		530	532						
600		630	633	780	36	725	20	30	37,7
700		720	723	895	40	840	24	30	59,8
800		820	823	1015	44	950	24	33	88,6
1000		1020	1023	1230	50	1160	28	33	132